



## Устройство CAN\_ODO+ инструкция



Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием.  
Иллюстрации представлены для наглядности



## Использование

- Для начала работы необходимо подключить устройство к диагностическому разъему автомобиля.
- Диагностический разъем, как правило, стандартный, 16-контактный разъем предназначен для подключения устройств к бортовому компьютеру автомобиля.
- Обычно он расположен под приборной панелью, точное местоположение разъема можно узнать в соответствующем руководстве.



## Начало работы

Процесс накрутки идентичен для всех автомобилей.

Устройство работает при включенном зажигании или при заведенном двигателе.

1. Подключите устройство в диагностический разъем OBD II.
2. Дождитесь нужных показаний.
3. Отключите устройство.

Отключение устройства можно производить на заведенном двигателе (не обязательно глушить мотор или выключать зажигание).



# Устройство CAN\_ODO+

---

## Меры безопасности во время использования устройства CAN\_ODO+

- Устройство CAN\_ODO+ представляет собой высокотехнологичное электронное устройство, его не следует ронять и бросать.
- Пожалуйста, после использования помещайте адаптер в предусмотренное для него место хранения во избежание утраты устройства.

С 2000 годы мы занимаемся разработкой и установкой приборов для увеличения пробега автомобиля. В наших устройствах всегда применяются самые современные компоненты, собственные программные алгоритмы.