



Устройство CAN_ODO+ инструкция



Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием.
Иллюстрации представлены для наглядности



Устройство CAN_ODO+

Использование

- Для начала работы необходимо подключить устройство к диагностическому разъему автомобиля.
- Диагностический разъем, как правило, стандартный, 16-контактный разъем предназначен для подключения устройств к бортовому компьютеру автомобиля.
- Обычно он расположен под приборной панелью, точное местоположение разъема можно узнать в соответствующем руководстве.



Начало работы

Процесс накрутки идентичен для всех автомобилей.

Устройство работает при включенном зажигании или при заведенном двигателе.

1. Подключите устройство в диагностический разъем OBD II.
2. Дождитесь нужных показаний.
3. Отключите устройство.

Отключение устройства можно производить на заведенном двигателе (не обязательно глушить мотор или выключать зажигание).



Устройство CAN_ODO+

Меры безопасности во время использования устройства CAN_ODO+

- Устройство CAN_ODO+ представляет собой высокотехнологичное электронное устройство, его не следует ронять и бросать.
- Пожалуйста, после использования помещайте адаптер в предусмотренное для него место хранения во избежание утраты устройства.

С 2000 годы мы занимаемся разработкой и установкой приборов для увеличения пробега автомобиля. В наших устройствах всегда применяются самые современные компоненты, собственные программные алгоритмы.

адрес: 121471 г. Москва, ул. Рябиновая д28Астр1

- бесплатный самовывоз
- доставка по Росси транспортной компанией СДЭК или Почтой России 1м классом (уточняете стоимость доставки)
- осуществляется доставка в другие страны (уточняйте стоимость доставки)

тел. 8-800-600-52-92 звонок бесплатный по России

тех. поддержка +7-903-753-11-10

по вопросам заказа и логистики +7-903-753-40-04